



# Vertex Standard

## VX-4204/4207 ★ New

### 높은 채널수를 자랑하는 지능형 차량용 무전기

그룹 커뮤니케이션을 위한 501개의 채널과 32개의 그룹통화를 지원하며, 인증되지 않은 사용자들의 사용이나 잃어버린 무전기의 사용을 방지하는 지능적인 기능과 함께 듀얼밴드(옵션) 수신을 지원합니다.

- 5개의 프로그래밍 설정 가능 버튼
- 12자리 문자 & 숫자 디스플레이
- 5톤 인코드 및 듀얼 2톤 디코드 기능
- CTCSS/DCS 인코드 및 디코드 톤 내장
- DTMF ANI (사용자 식별 부호) 기능
- ARTS(자동 송수신 범위 확인) 기능
- BCLO / BTLO / TOT 기능
- 스캔 옵션: 우선순위, 듀얼위치, 로밍, 로밍 듀얼 위치
- MDC1200® ANI 인코드(옵션)
- 오디오 콤파터 기능
- 2W 크고 선명한 음성 출력
- 추천 STUN / KILL
- 긴급호출 마이크(전면부)
- PC 프로그래밍, 무전기 대 무전기 클로닝
- 미 군사규격 MIL-STD 810 C/D/E 만족

구분	VX-4204 / 4207	
크기(H x W x D)	165mm x 43mm x 155mm	
무게	1.4kg	
출력	VHF	UHF
	4.8 / 10 / 20 W	4.8 / 10 / 20 W
채널수	501 채널 / 32 그룹통화	
주파수 범위	VHF	UHF
	138-174 MHz	400-470 MHz



VX-4204 / 4207

\* VX-4204 / 4207은 VHF / UHF 범위로 구분



VX-829

VX-422

VX-354

VX-414/417

제조원 - 모토로라 합작회사



판매원 (총판)  
솔토전자통신(주)

서울특별시 강남구 대치동 968-5 일동빌딩 1층  
대표전화 : (02) 539-5700 · A/S 센터 : (02) 539-1199  
[www.i999.co.kr](http://www.i999.co.kr)

제작일 : 2009년 9월

**강하고, 실용적인 무전기**  
버텍스 스탠다드의 기술은 다릅니다.



VX-414/417

VX-422

IP54 인증 획득

## VX-414/417/422

가장 견고하고, 사용이 간편한 무전기

사용 시 조작이 간편하고, 500mW의 고출력 스피커 채용으로 잡음이 심한 환경에서도 안정된 교신환경이 제공됩니다 (방폭 IS인증: 옵션).

- 토크 어라운드, 스피드 다이얼 기능
- CTCSS / DCS 톤 내장
- Compander 기능으로 명료한 교신 가능
- TOT (타임 아웃 타이머) 기능
- ARTS (자동 송수신 범위 확인) 기능
- 미 군사규격, MIL-STD 810 D/E/F 만족
- 보안성을 강화한 비화 기능
- PC 프로그래밍, 무전기 대 무전기 클로닝
- VOX 기능 (별도 옵션)

구분	VX-414	VX-417	VX-422
크기(H x W x D)	58mm x 108.5mm x 30mm		
무게	300g(Li-ion, 안테나/벨트클립 포함) 355g(Ni-MH, 안테나/벨트클립 포함)		
출력	4.8W		
채널수	32		256
주파수 범위	146-174 MHz	420-450 MHz	216 - 223 MHz



VX-354

## VX-354

실용적인 풀밴드 무전기

2,000mAh 리튬이온 배터리를 착용하여 15시간 이상 오래 사용할 수 있고, 최대 4.8W까지 지원 가능한 고출력 무전기입니다.

- 풀밴드 지원(400-470MHz)
- 8자리 문자 및 숫자 디스플레이
- 36mm 스피커 & 500mW 고출력 오디오
- 컴팩트하면서도 튼튼한 견고성
- 비상 기능 내장
- 2톤 엔코드 & 듀얼 2톤 디코드
- DTMF 자동 다이얼 메모리

구분	VX-354
크기(H x W x D)	58mm x 105mm x 33mm
무게	310g(Li-ion, 안테나/벨트클립 포함)
출력	4.8W
채널수	16
주파수 범위	400 - 470 MHz

## VX-824/829

컴팩트한 사이즈의 강하고 견고한 무전기

튼튼하고 견고한 무전기 VX824는 험한 작업환경에서도 쉽게 운용할 수 있도록 설계되었으며, VX829 무전기는 고출력 스피커, 다중조명 키패드를 지원함으로써 야간 업무에도 쉽고 효율적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

- 광대역 통신 가능
- 7개의 프로그래밍 키
- 12자리 문자 & 숫자 디스플레이 (LCD 지원)
- 7색 LED 지원
- 키패드 지원 (VX829)
- 700mW 크고 선명한 음성 출력
- CTCSS/DCS 인코드 및 디코드 톤 내장
- 2톤 인코드 및 다중 2톤 디코드 기능
- ARTS(자동 송수신 범위 확인) 기능
- RX/TX 배터리 절약
- DTMF ANI (사용자 식별 번호) 기능
- 5톤 시그널링
- 스캔 옵션: 우선순위, 듀얼위치, 로밍, 로밍 듀얼 위치
- PC 프로그래밍, 무전기 대 무전기 클로닝
- Lone Worker 알람 기능
- STUN / KILL
- 최소 음성볼륨 컨트롤
- 오디오 콤파너 기능
- 미 군사규격, MIL-STD 810 C/D/E/F 만족

구분	VX-824 / 829	
크기(H x W x D)	57.5mm x 96.5mm x 37.5mm	
무게	310g (FNB-86LI, 벨트클립 포함)	
출력	4.8 W	
채널수	512 채널 / 32 그룹통화	
주파수 범위	VHF	UHF
	138-174 MHz	400-470 MHz



VX-824



VX-829